

TURVAKAMMELLA VARUSTETTU MEKAANINEN KAADONSUUNTAAJA (STALPEN)

Yleistä

Aina ennen käyttöä tulee tarkastaa:

- mahdolliset kuljetusvahingot (vääntymiset, irronneet osat)
- lukitusruuvien ja muttereiden kiinnitys
- lukkosalvan liikkuvuus ja jousivoima
- kammen, lukkosalvan ja kitkalevyjen toiminta

Käyttö

Kaadonsuuntaaja on tarkoitettu ohjaamaan pylvästä tai puuta haluttuun suuntaan. Kaadonsuuntaaja ei korvaa vinttureita tai muita raskaissa töissä tarvittavia laitteita.

Oikea työntökulma puuta vasten on noin 30 astetta, kuten ohjaimen kyljessä olevan tarran kuvissa on esitetty.

Työntövoima on 25-kertainen kampivoimaan verrattuna.

Turvakammen ja kitkajarrun ansiosta voidaan työntövoimaa lisätä tai vähentää työn aikana tarvitsematta muuttaa lukkosalvan asentoa.

HUOM !

ÄLÄ KOSKAAN TYÖN AIKANA NOSTA LUKKOSALPAA IRTI SÄPPIPYÖRÄSTÄ.

HUOM !

NOUDATA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA TUULISELLA SÄÄLLÄ PUITA KAATAESSASI. TUULEN TARTTUESSA ISON PUUN LATVUKSEEN VOI KAADONSUUNTAAJAAN KOHDISTUA MONINKERTAINEN YLIKUORMITUS.

Huolto

Vaihdelaatikossa olevat hammaspyörät tulee olla hyvin rasvatut.

Hammaspyörien kuluneisuus tulee tarkastaa sopivin väliajoin.

Hammaspyörien lukkoruuvien kireys tulee tarkastaa määräajoin.

Kitkalevyjen pinnoissa ei saa olla rasvaa tms.

Kuluneet tai rikkoontuneet kitkalevyt pitää vaihtaa välittömästi ennen seuraavaa käyttöä.

Kuljetus

Ohjaimen päälle ei saa laittaa teräviä ja/tai painavia esineitä.