

Tarkkuusharppi 360

Käyttöohjeet

1. Aseta libellitanko harpin kiristystappien väliin (Läpiliukumisen nuppi irroitettava ja laitettava takaisin kun tanko paikallaan)
2. Irroita patruunakynistä tarrat jotta mahtuu paikoilleen harppiin.
3. Aseta alustavasti patruunakynän laipan takaosa harpin kynänpitimen runkoa vasten.
4. Seuraavaksi tarvitaan pystysuora seinä tai lauta mikä on vatupassilla tarkastettu tai laitettu suoraan. Piirrä myös vatupassilla pystysuora viiva (eli molempiin suuntiin pystysuoraan) Aseta harppiin laitetut kynät seinää vasten pystysuoraan piirretyn viivan mukaisesti, harpin kärkivälillä ei ole tässä vaiheessa merkitystä.
5. Sääda pienillä ruuveilla kyniä niin että pystylibellin kupla tulee keskelle. Vaakalibellin pitäisi automaattisesti olla keskellä kun kynät ovat linjassa vatupassilla piirretyn viivan kanssa.
6. Kiristä ruuveilla kynät paikoilleen.
7. Tarkasta harpin kärkiväliä ja kynien asentoa muuttamalla pysyykö libellit aina keskellä
8. Laita kärjen ympäripyörivään niveleen ajoittain vaikka CrC:tä tai vastaavaa voiteluainetta jotta kärki pyörii moitteetta.
9. Kiristä 10mm hylsillä tai lenkkiavaimella ajoittain kärjen mutteria koska käytössä saattaa löystyä